

# 42NQV\_E - HI-WALL SYSTEEM

## INVERTER SPLITSYSTEEM



### 42NQV\_E Inverter Hi-wall

Binnenunit		42NQV009E	42NQV012E
Buitenunit (HP)		38NYV009E	38NYV012E
Nominale koelcapaciteit	kW	2,5	3,4
Minimum koelcapaciteit	kW	1,3	1,3
Maximum koelcapaciteit	kW	2,9	3,9
Nominaal opgenomen vermogen	W	830	1140
E.E.R.	W/W	3,01	2,98
Energieklasse (AC)		B	C
Jaarlijks energieverbruik	kWh	415	570
Nominale verwarmingscapaciteit	kW	3,2	4,1
Minimum verwarmingscapaciteit	kW	1,1	1,1
Maximum verwarmingscapaciteit	kW	4,0	5,0
Nominaal opgenomen vermogen	W	830	1270
Energieklasse (HP)		B	C
C.O.P.	W/W	3,44	3,23

Binnenunit		009E	012E
Ontvochtiging	l/h	1,4	1,8
Luchthoeveelheid (h)	l/s	133	162
Geluidsdruk AC (l/m/h)*	dB(A)	28/30/34/39	26/27/34/40
Geluidsvermogen AC (l/m/h)	dB(A)	43/47/52	40/47/53
Afmetingen (HxBxD)	mm	275/790/208	275/790/208
Bedrijfsgewicht	kg	10	10
Elektrische aansluiting	V-f-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50

Buitenunit (HP)		009E	012E
Compressor type		Rotary	Rotary
Maximale leidingslengte	m	10	15
Maximaal hoogteverschil	m	8	10
Bijvullen vanaf leidingslengte	m	10	15
Luchthoeveelheid min./max.	l/s	350 / 580	350 / 620
Geluidsdruk niveau AC/HP**	dB(A)	48	48
Geluidsvermogen AC/HP	dB(A)	61	61
Afmetingen (HxBxD)	mm	530x660x240	530x660x240
Bedrijfsgewicht	kg	30	36
Leidingaansluitingen (vloeistof/zuig)	inch	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4
Elektrische aansluiting	V-f-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
Hoofdzekering	A	16	16
Min./max. buitenluchttemperatuur koeling	°C	15 / 43	15 / 43
Min./max. buitenluchttemperatuur verwarming	°C	-10 / 24	-15 / 24

€

\* Geluidsdrumniveau gemeten in een vrij veld volgens JIS9612.

\*\* Geluidsdrumniveau gemeten op 4 m afstand in een halfrond vrij veld.

Geluidsvermogen ref. 10<sup>12</sup> Watt volgens ISO 3744 en gecertificeerd conform Eurovent.

Capaciteiten bij bedrijf met 5 m verbindingleiding en volgens EN14511.



## 42NQV\_E - HI-WALL SYSTEEM

Deze hi-wall unit heeft een stijlvol ontwerp en compacte uitvoering voor eenvoudige installatie in ieder interieur.

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en meerdere capaciteiten, met mogelijkheid voor zowel verwarmen als koelen.

### KENMERKEN

Door de startsnelheid van het XPower systeem wordt optimaal comfort bereikt in de helft van de tijd die een conventioneel systeem daarvoor nodig heeft.

Uitgevoerd met strakke witte omkasting met blauw accent.

Voorzien van actief koolstof anti-geur filter en reinigend elektrostatisch filter.

Binnenventilator met 5 toerentallen en Auto functie.

10 mogelijke verschillende standen van het luchtuitblaasrooster.

Laag geluidsniveau dankzij het nieuwe luchtuitblaassysteem en de Inverter technologie.

De compacte, lichte buitenunit heeft een UV-bestendige kunststof omkasting.

**XPOWER** SILVER  
INVERTER

### LUCHTKWALITEIT

- Actief koolstof anti-geur filter
- Reinigend elektrostatisch filter

### REGELING



Eco functie, tijd klok en zelfdiagnose

### ACCESSOIRES

Filters.

### BUITENUNITS



Monosplit: 38NYV\_E.

→ blz. 200

